




NAYARA Перистальтический насос ADPV 80S

Перистальтические (шланговые) Насосы Nayara идеально подходят для задач перекачки под высоким давлением и при малом объеме, а также для процессов отбора проб и опорожнения - для пищевой промышленности и водоочистки.


Насосы Nayara не имеют уплотнений, работают в обоих направлениях, просты в эксплуатации и могут быть оснащены датчиком утечки для обнаружения повреждения шланга.



EAC CE


Технические характеристики

Технология	Башмаковая
Материал корпуса	Высокопрочный чугун
Материалы шлангов	NR, NBR, EPDM, VITON
Подача за оборот	9.167 л
Максимальное давление на выходе	15 бар
Стандартные соединения	Фланцевое DN80 (ANSI 3")
Внутренний диаметр шланга	80 мм
Максимальная температура жидкости	80°C (176°F)
Достигаемое разрежение	до 0,9 бар
Режим работы	Непрерывный





NAYARA Перистальтический насос ADPV 80S

Производительность



Габаритные размеры



AlphaDynamic Pumps SA

59 km Nat. Road Athens-Lamia 32011 Inofita Greece
Email : sales@alphadynamic.eu – www.alphadynamic.eu
Tel +30 215 215 9520 - +30 215 215 9580